

Datenblatt

# Absen Polaris PL2.5 Pro V2

Das Polaris PL2.5 Pro V2 ist der Nachfolger des populären Polaris 2.5 Pro LED-Materials. Was hat sich verändert? Es ist jetzt noch rentaltauglicher dank komplett neu entwickeltem Rahmen und alle Pixel sind zusätzlich vollflächig verklebt. Das Ergebnis: doppelt so robuste und leichtere Panel.

LED Typ	Black SMD 3in1 1515
Pixel Pitch	2,5 mm
Auflösung	200×200
Panel Größe (BxHxT)	500×500×78 mm
Panel Gewicht	7,5 kg
Leuchtstärke	1.200 nit
Refresh Rate	3.840 Hz
Grauskala	16 Bit
Kontraststärke	5.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	160° / 140°
Betriebstemperatur	-10~ °C / +40 °C
IP Rating (Vorder-/Rückseite)	IP40 / IP21
Stromverbrauch pro Panel	100 % Weiß 135 W, 60 % Content Mix 80 W
Modul Wartung	Vorderseite / Rückseite
Panel Installationstyp	Rigging / Stacking
Rigging max. geflogen (vertikal)	25 Panel
Curving (konvex/konkav)	-7,5° bis +10°



✓ Einmalig robust und noch leichter

Hast Du Fragen?  
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!

✉ [vertrieb@niclen.de](mailto:vertrieb@niclen.de)

☎ +49 231 99961 0