

Datenblatt

Absen Polaris PL4.8W Plus V2

Das perfekte LED-Material für Deine Großveranstaltung. Noch leichter, noch günstiger und einfach im Handling. In zwei verschiedenen Größen erhältlich! Auf Anfrage natürlich auch mit Rigging- oder Stackingmaterial.

LED Typ	SMD 3in1 1921
Pixel Pitch	4,8 mm
Auflösung	104x104 / 104x208
Panel Größe (BxHxT)	500x500x78 mm / 500x1.000x78 mm
Panel Gewicht	8 kg / 13 kg
Leuchtstärke	4.500 nit
Refresh Rate	3.840 Hz
Grauskala	14 Bit
Kontraststärke	4.500:1
Betrachtungswinkel (h/v)	140° / 120°
Betriebstemperatur	-20~ °C / +50 °C
IP Rating (Vorder-/Rückseite)	IP65 / IP54
Stromverbrauch pro Panel	max. 600 W/m ² , durchschnittl. 200 W/m ²
Modulwartung	Vorderseite / Rückseite
Panel Installationstyp	Rigging / Stacking
Rigging max. geflogen (vertikal)	20 Panel / 10 Panel



✓ Die Preis-Leistungs-Sensation

**Hast Du Fragen?
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!**

✉ vertrieb@niclen.de

☎ +49 231 99961 0